

Nowa kosiarka bijakowa TITAN 860



Konstrukcja

- współpracuje z kosiarką czołową MAMUT 280 oraz MAMUT 300
- wyjątkowo wytrzymała konstrukcja dzięki zastosowaniu wysokojakościowej stali odpornej na ścieranie
- korpus o kształcie zapewniającym doskonały przepływ zmulczowanego materiału
- trzysegmentowa budowa maszyny 1+2 zapewnia idealny rozkład masy
- duża szerokość robocza przy zachowaniu dopuszczalnych wymiarów transportowych
- bardzo duży zakres kopiowania ramion wysięgnikowych ± 20 cm w pionie
- niezależne kopiowanie poprzeczne jednostek w zakresie $\pm 5^\circ$

Wał bijakowy

- osadzony w dwurzędowych łożyskach baryłkowych
- układ bijaków zapewnia intensywne rozdrabnianie materiału oraz przyspieszony proces schnięcia i rozkładu
- mniejsza ilość przejazdów
- oszczędność czasu

Układ hydrauliczny

- sterowanie wyłącznie za pomocą dźwigni sekcji hydrauliki ciągnika

- autorski blok hydrauliczny, który za pomocą sterowania sekwencyjnego umożliwia obsługę wszystkich funkcji hydraulicznych bez dodatkowych pulpitów, zaworów elektrycznych lub mechanicznych
 - trzy pary przewodów dwustronnego działania do sterowania całej maszyny i wszystkimi funkcjami hydraulicznymi:
- rozkładanie / składania (w tym automatyczne otwieranie i zamykanie zapadki transportowej)
 - unoszenie / opuszczanie do pozycji uwroci
 - zsuwanie / rozsuwanie jednostek roboczych
 - regulacja odciążenia hydropneumatycznego

Wał kopiujący

- czyszczony samoczynnie za pomocą bijaków
- bezstopniowa regulacja wysokości roboczej
- opcjonalny adapter umożliwia wysunięcie rolki poza obudowę maszyny, przez co materiał zostanie odłożony przed rolką kopiującą

Koła kopiujące (opcja)

- bezstopniowa regulacja wysokości roboczej
- zakres obrotu kół 360°
- brak konieczności unoszenia maszyny podczas nawrotów lub cofania
- mniejszy opór toczenia
- brak ryzyka nawarstwiania się materiału

Bogate wyposażenie

- przeciwnoże:
 - wymienne
 - ułatwiające rozdrabnianie materiału
 - drugi rząd przeciwnoży dostępny w opcji
- płozy ślizgowe ze stali trudnościeralnej:
 - chronią maszynę podczas przejazdów przez przeszkody
 - wydłużają żywotność maszyny
 - usztywniają konstrukcję
- tablice ostrzegawcze z oświetleniem LED
- złącze hydrauliczne KENNFIXX
- zaczep przystosowany do pracy z tyłu ciągnika

Wypożyczenie dodatkowe:

- Wał bijakowy z podwójną spiralą bijaków (podwójne zachodzenie)
- Rolka kopiująca
- Sprzęgło wbudowane w przekładnię kątową
- Odciążenie hydropneumatyczne • Przesuw hydrauliczny
- Hartowane płozy ślizgowe
- Wymienny płaszcz wewnętrzny
- Przednie metalowe klapy ochronne
- Automatyczny naciąg pasów klinowych
- Regulacja wysokości koszenia za pomocą wału kopiującego
- Złącze hydrauliczne KENNFIXX
- Regulowane stopy podporowe
- Wymienne przeciwnoże
- Wał napędowy (WPT)

